

Novopan Klimagulv

Gulvvarme til alle husets rum Hurtigt.Enkelt.Økonomisk

#10 Faktablad

KLIMAGULV PÅ TRÆBJÆLKELAG MED TRYKFORDELENDE GULVGIPS

Klimagulve kan lægges på et træbjælkelag i boliger, når bjælkeafstanden er højst 600 mm - som vist på figuren.

Etagedæk af træbjælkelag udføres normalt ikke med dampspærre, da bjælkelagene ligger mellem opvarmede rum.

Hvor der fræses vendinger for varmeslangerne, skal der altid indlægges en ekstra gulvplanke lige før vendesporene til understøtning af gulvpladen.

Klimagulvet kan lægges med flyvestød på bjælkelag i boliger, når bjælkeafstanden er højst 600 mm. Som underlag for trægulv, tæpper, o.l. udlægges gulvgipsplader der samtidig forbedrer lydisoleringen, der skrues til Klimagulvet pr. 150 mm langs alle pladekanter og 300 mm midt på pladerne.

Mellem Klimagulv og gulvgips udlægges et lag gulvpap, mindst 500 g/m², eller tilsvarende egnet mellemlag for at hindre knirke- og klaprelyde. Et tilsvarende lag gulvpap lægges mellem gulvgips og trægulv, se figuren.

I øvrigt henvises til montagevejledninger for "SPAANDEX K-gulv" og "NOVOPAN Klimagulv".



Bjælkelag, højst 600 mm cc (boliger)

Isolering

Gulvgips, mindst 500 g/m²

Novopan Klimagulv

Gulvgips

Svømmende trægulv

Gulvpap, mindst 500 g/m²

kronospan
NOVOPAN TRÆINDUSTRI